

LED-PR - სამრეწველო ალუმინის LED სანათი დაცვის ხარისხით

LED-PR სანათი განკუთვნილია მტვრისა და სინესტის მქონე მაღალი კონცენტრაციის მქონე ნაგებობების საერთო განათებისთვის, როგორებიცაა: ავტოსამრეცხაოები, პარკირებები, საწყობები, საწარმოები, დახურული აუზები და სხვა.

უწყვეტი მონოლითური ორკომპონენტური ჩამოსხმა უზრუნველყოფს სანათის IP65 დაცულობას.



სიმძლავრე	W	58
შემავალი ძაბვა	V	230-240
სინათლის ნაკადი	Lm	6200
ეფექტურობა	Lm/w	107
სიმძლავრის კოეფიციენტი		>0.9 %
ფერთი ტემპერატურა	K	4000/5000
პულსაციის კოეფიციენტი		<2 %
ფერთა გადაცემის ინდექსი	CRI	>80
მუშაობის რესურსი	სთ	50000
დაცვის დონე	IP/IK	65
კორპუსი		ალუმინი
კორპუსის ფერი		ნაცრიფერი
სანათის ზომა	მმ	650x81x100
სამაგრის დიამეტრი	მმ	-



სიმძლავრე	ფერთი ტემპერატურა	LM	CRI	შემავალი ძაბვა
116W	4000/5000K	12200	>80	230-240V

სანათი აკმაყოფილებს თავსებადობისა და უსაფრთხოების ყველა სავალდებულო და სარეკომენდაციო მოთხოვნას და ასევე სანათი შესაძლოა მიწოდებულ იქნას 1-3 საათიან ავარიული კვების ბლოკთან ერთად.