

# BTLED SG - სკვერების და პარკების შუქდიოდური სანათი

LED სერიის სანათი განკუთვნილია პარკების, სკვერების, სხვადასხვა საცალფეხო ზონების და დასვენების ადგილებზე. სანათი უზრუნველყოფს კომფორტულ ენერგოეფექტურ შუქს. მათი დიზაინი საშუალებას გაძლევთ განათავსოთ ისინი ქალაქის ნებისმიერ რაიონში და ნაწილში. სანათი შესაძლებელია მოწოდებულ იქნას 25w სიმძლავრით.



სიმძლავრე	W	25
შემავალი ძაბვა	V	18
სინათლის ნაკადი	Lm	-
ეფექტურობა	Lm/w	100
სიმძლავრის კოეფიციენტი		>0.95
ფერთი ტემპერატურა	K	3000/6500
პულსაციის კოეფიციენტი		-
ფერთა გადაცემის ინდექსი	CRI	>70
მუშაობის რესურსი	სთ	50000
დაცვის დონე	IP/IK	IP66/IK08
კორპუსი		ალუმინი
კორპუსის ფერი		შავი
სანათის ზომა	მმ	510x565
სამაგრის დიამეტრი	მმ	60/80



სიმძლავრე	ფერთი ტემპერატურა	LM	CRI	შემავალი ძაბვა
25w	3000-6500	-	70	18 VAC

სანათი ავთომატიზაციას თავსებადობისა და უსაფრთხოების ყველა საავალდებულო და სარეკომენდაციო მოთხოვნას.