

SLIM TUBE - საწარმოო სანათი IP67 დაცვის ხარისხით და გამავალი გაყვანილობით

SLIM/Tube სერიის მტვრისა და სინესტისადმი დაცული სანათები განკუთვნილია ისეთი ნაგებობების საერთო განათებისთვის, როგორებიცაა: საშხაპე კაბინები, დახურული აუზები, საწყობები, საწარმოები და ა. შ. სანათი შეიცავს დარტყმაგამძლე ექსტრუდირებულ კორპუსს და სანათ მოდულს. სანათი მოდული შედგება კვების წყაროსგან, ელექტრული საკომუტაციო სქემისგან და შუქგამომსხივებელი მოდულებისგან, რომლებიც დამონტაჟებულია მოსახსნელ მეტალის საფუძველზე. კორპუსის ძირს აქვს დამატებითი ადგილი კვების კაბელისთვის, სანათების შლიეფური ჩართვისთვის. მომჭერების ბუდე აქვს ორმაგი ადგილი კვების კაბელის მისაერთებლად



სიმძლავრე	W	76
შემავალი ძაბვა	V	230
სინათლის ნაკადი	Lm	8800
ეფექტურობა	Lm/w	116
სიმძლავრის კოეფიციენტი		>95%
ფერითი ტემპერატურა	K	4000/5000
პულსაციის კოეფიციენტი		< 1%
ფერთა გადაცემის ინდექსი	CRI	80
მუშაობის რესურსი	სთ	50000
დაცვის დონე	IP/IK	IP67/IK03
კორპუსი		პლასტიკი
კორპუსის ფერი		თეთრი
სანათის ზომა	მმ	2470x83x70
სამაგრის დიამეტრი	მმ	-



სიმძლავრე	ფერითი ტემპერატურა	LM	CRI	შემავალი ძაბვა
16W	4000/5000	1900	80	220
38W	4000/5000	4400	80	220

სანათი შესაძლებელია მიწოდებულ იქნას 1-3 საათიანი ავარიული კვების ბლოკთან ერთად.

სანათი აკმაყოფილებს თავსებადობისა და უსაფრთხოების ყველა საავალდებულო და სარეკომენდაციო მოთხოვნას.