

UNIVERSAL - უნივერსალური LED სანათი ალუმინის კორპუსში

სანათი UNIVERSAL განკუთვნილია ადმინისტრაციული და საზოგადოებრივი შენობა-ნაგებობების, ოფისების, სასწავლო დაწესებულებების, საავადმყოფოების, სავაჭრო ფართების, კვების ობიექტების განათებისთვის. დასაშვებია სანათის გამოყენება საცხოვრებელ ნაგებობებში.

მოდელის უპირატესობები:

- თანაბარი ნათება;
- კორპუსის მცირე სისქე
- მაღალი სინათლის ეფექტურობა (100 Lm/Wზე მეტი)
- კორპუსის მასალა ალუმინის ჩარჩო
- შუქის გამაბნეველის მასალა: პოლისტიროლი ულტრაიისფერი დანამატით
- სანათის მოხერხებული მიერთება
- უნივერსალური მონტაჟი: ჩაშენებული და დასაკიდი
- განათების მაღალი ხარისხი მიიღწევა სინათლის ნაკადის თანაბარი განაწილებით, წერტილებისა და ციმციმის გარეშე. სინათლის ნაკადის თანაბრობა გარანტირებულია სანათი პანელის კონსტრუქციით.



სიმძლავრე	W	32
შემავალი ძაბვა	V	230-240
სინათლის ნაკადი	Lm	3600/4800/7200
ეფექტურობა	Lm/w	125
სიმძლავრის კოეფიციენტი		>0.95 %
ფერთი ტემპერატურა	K	3000/4000/5000/6000
პულსაციის კოეფიციენტი		<1 %
ფერთა გადაცემის ინდექსი	CRI	>80
მუშაობის რესურსი	სთ	50000
დაცვის დონე	IP	20
კორპუსი		ალუმინი
კორპუსის ფერი		თეთრი
სანათის ზომა	მმ	295x1195x55 / 595x595x55
სამაგრის დიამეტრი	მმ	-



სიმძლავრე	ფერთი ტემპერატურა	LM	CRI	შემავალი ძაბვა
24W	3000/4000/5000/6500	2900	>80	230-240V

სანათი აკმაყოფილებს თავსებადობისა და უსაფრთხოების ყველა სავალდებულო და სარეკომენდაციო მოთხოვნას.