

შუქდიოდური პანელი OPERLUX შუქიდიული ჭერი გრილიატოსთვის

სანათი OPERLUX განკუთვნილია ადმინისტრაციული და საზოგადოებრივი შენობა-ნაგებობების, ოფისების, სასწავლო დაწესებულებების, საავადმყოფოების, სავაჭრო ფართების, კვების ობიექტების განათებისთვის. დასაშვებია სანათის გამოყენება საცხოვრებელ ნაგებობებში.



მოდელის უპირატესობები:

- თანაბარი ნათება;
- კორპუსის მცირე სისქე
- მაღალი სინათლის ეფექტურობა (100 Lm/Wზე მეტი)
- კორპუსის მასალა ალუმინის ჩარჩო
- შუქის გამაბნეველის მასალა: პოლისტიროლი ულტრაიისფერი დანამატით
- სანათის მოხერხებული მიერთება
- უნივერსალური მონტაჟი: ჩაშენებული და დასაკიდი
- განათების მაღალი ხარისხი მიიღწევა სინათლის ნაკადის თანაბარი განაწილებით, წერტილებისა და ციმციმის გარეშე. სინათლის ნაკადის თანაბრობა გარანტირებულია სანათი პანელის კონსტრუქციით.



სიმძლავრე	W	32
შემავალი ძაბვა	V	230-240
სინათლის ნაკადი	Lm	3500
ეფექტურობა	Lm/w	110
სიმძლავრის კოეფიციენტი		>0,95
ფერთი ტემპერატურა	K	3000/4000/5000/6500
პულსაციის კოეფიციენტი		< 1%
ფერთა გადაცემის ინდექსი	CRI	> 80
მუშაობის რესურსი	სთ	50000
დაცვის დონე	IP	20
კორპუსი		ალუმინი
კორპუსის ფერი		თეთრი
სანათის ზომა	მმ	588x588x80
სამაგრის დიამეტრი	მმ	-



სიმძლავრე	ფერთი ტემპერატურა	LM	CRI	შემავალი ძაბვა
48W	3000/4000/5000/6500	4700	>80	230-240V

სანათი აკმაყოფილებს თავსებადობისა და უსაფრთხოების ყველა სავალდებულო და სარეკომენდაციო მოთხოვნას.